

72 del RDL 339/1990 de 2 de març, amb l'avertiment que l'incompliment d'aquesta obligació és sancionable de conformitat amb el mateix article.

D'acord amb el que disposa l'article 10 del Reglament del Procediment Sancionador, en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer, aquestes notificacions de denúncies amb els números d'expedients que hi figuren, formen part del procediment incoat, l'òrgan superior del qual és la Regidoria de Governació, i l'òrgan competent per la seva resolució, de conformitat amb l'article 68 de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, és l'Alcalde.

La qual cosa es notifica als interessats, i se'ls fa saber que, en el termini de 15 dies podran al·legar davant l'Alcaldia, el que considerin adient a la seva defensa i proposin les proves que estimin oportunes, com determina l'article 79.1 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

L'escrit s'haurà d'adreçar al Regidor Delegat de Governació, i heu d'indicar les següents dades: expedient i data de la denúncia i matrícula del vehicle. Si no presenta al·legacions, aquesta notificació serà considerada proposta de resolució tal com assenyala l'article 13.2 del Reglament per l'exercici de la potestat d'aplicar sancions, aprovat per Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, amb els efectes previstos en els articles 18 i 19.

Ripoll, 2 de novembre de 2006

Adolfo de Martín Alonso
Regidor delegat

Núm. 12476

**AJUNTAMENT DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA**

Edicte d'aprovació definitiva de l'ordenança municipal de soroll i vibracions

No havent-se formulat cap al·legació, ni reclamació respecte dels acords adoptats pel ple corporatiu, en sessió de 13 de març de 2006, d'aprovació inicial de l'ordenança municipal de soroll i vibracions, aquests resten elevats a definitius de conformitat amb el que determina l'article 65.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

En compliment de l'art. 66 de la mateixa norma esmentada, tot seguit es publica el text íntegre de l'ordenança, la qual entrarà en vigor un cop transcorreguts 15 dies des que s'insereixi el present anunci en el BOP de Girona.

Contra l'aprovació definitiva de l'ordenança únicament pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos des de la present publicació.

Riudellots de la Selva, 21 de setembre de 2006

Montserrat Roura Massaneda
Alcaldessa

ORDENANÇA MUNICIPAL DE SOROLL I VIBRACIONS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1: Objecte

L'objecte d'aquesta ordenança és regular, en l'àmbit de les competències municipals, les normes i els criteris de bona qualitat acústica del medi, els nivells sonors i vibracions d'activitats, veïnatge i els produïts pel trànsit a la via pública, així com prevenir i corregir la contaminació provocada pels sorolls i les vibracions dins el terme municipal de Riudellots de la Selva.

Article 2: Àmbit d'aplicació

Resten sotmesos a l'aplicació d'aquesta ordenança:

- a) Edificacions
- b) Indústries i activitats en general
- c) Trànsit en vies urbanes i interurbanes.
- d) Actuacions a la via pública. Activitats de càrrega i descàrrega, gestió de residus, activitats festives i d'oci, comportament ciutadà i avisadors acústics.
- e) Persones i/o les seves actuacions de veïnatge. Aparells domèstics i instruments musicals, tinença d'animals i comportaments.
- f) Vehicles de motor.
- g) Qualsevol altre emissor que, en el seu exercici, funcionament o utilització, pugui ésser subjecte actiu o passiu d'algun dels efectes sonors i de vibracions que regula aquesta ordenança, qualsevol que en sigui el titular, promotor o responsable, tant si és una persona física o jurídica particular com si és l'Administració Pública, i el lloc públic o privat, obert o tancat en què estigui situat.

Article 3: Definicions

Als efectes d'aquesta ordenança s'entendrà per:

Activitat: Qualsevol activitat industrial, comercial, de serveis o de lleure, sigui de titularitat pública o de titularitat privada, i les derivades de les relacions de veïnatge.

Emissió acústica: Soroll aeri radiat a l'ambient per una determinada font sonora. Es caracteritza pel seu nivell de potència acústica (LWA).

Emissor acústic: Qualsevol infraestructura, instal·lació, maquinària, activitat o comportament que generi soroll i vibracions.

Escenari acústic: Qualsevol situació en què es tinguin en compte, des del punt de vista acústic, l'emissor i el receptor.

Fase de soroll. És l'interval de temps en el qual el soroll es percep de manera uniforme en el lloc d'immissió. Els intervals de temps en què no funciona l'activitat s'han de considerar com una fase de soroll caracteritzada pel nivell de soroll de fons o residual.

Immissió a l'ambient exterior: La contaminació produïda pel soroll i les vibracions que provenen d'un o diversos emissors acústics situats al medi exterior del centre receptor.

Immissió a l'ambient interior: La contaminació produïda pel soroll i les vibracions que provenen d'un o diversos emissors acústics situats al mateix edifici o en edificis contigus al receptor.

Mapa de capacitat acústica: Instrument que assigna els nivells d'immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat.

Mapa de soroll: Mapa dissenyat per a avaluar globalment l'exposició al soroll produït per diferents fonts de soroll en una zona determinada.

Nivell d'immissió: Nivell acústic mitjà existent durant un període de temps determinat, mesurat en un lloc determinat.

Període d'avaluació o interval de referència. Període de temps a què s'han de referir les mesures de soroll efectuades per ser representatives i que serveix per comparar amb els valors límit d'immissió fixats.

Període de mesura o interval de mesura: Període de temps que dura la mesura del soroll pròpiament dita.

Qualitat acústica: Grau d'adequació de les característiques acústiques d'un espai a les activitats que s'hi desenvolupen, avaluat en funció dels seus nivells d'immissió i emissió acústiques i de la seva importància social i cultural.

Soroll: Contaminant físic que consisteix en una barreja complexa de sons de freqüències diferents, que produeix una sensació auditiva considerada molesta o incòmoda i que amb el pas del temps i per efecte de la seva reiteració pot esdevenir perjudicial per a la salut de les persones.

Soroll amb components tonals: Soroll caracteritzat per un component de freqüència única o per components de banda estreta que emergeixen d'una manera audible del soroll ambient.

Soroll amb components impulsius: Soroll amb increments i decrements molt pronunciats de nivell i de molt curta durada, en general no superior a un segon, com ara cops, caigudes, explosions i similars.

Soroll ambiental: Soroll exterior generat per les activitats humanes.

Soroll de fons o residual: Soroll existent en absència de la/les fonts pertorbadora/es objecte d'estudi.

Soroll de veïnatge: Soroll que prové de les activitats domèstiques, com ara el funcionament dels electrodomèstics, els aparells, els instruments musicals, els animals domèstics, les veus, els cants o d'altres assimilables.

Valor d'atenció: Nivell d'immissió superior al valor límit d'immissió, aplicable a les infraestructures de transport viari, ferroviari, marítim, aeri i a les vies urbanes, a partir del qual la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, estableix l'elaboració de plans específics de mesures per a minimitzar l'impacte acústic.

Valor de planificació: Nivell d'immissió màxim permès en l'elaboració del projecte d'activitats, per a sorolls exteriors.

Valor límit d'immissió: Nivell d'immissió màxim permès dins un període de temps determinat.

Vibració: Moviment d'una partícula d'un medi elàstic al voltant del seu punt d'equilibri com a conseqüència d'una força.

Zona de sensibilitat acústica: Part del territori que presenta una mateixa percepció acústica.

Paràmetres de mesura i avaluació:

L_{Ar} Nivell d'avaluació. Nivell de pressió acústica avaluat per un període de temps especificat, que s'obté a partir de mesures i, si s'escau, d'ajusts, en funció de l'origen del so i del seu caràcter tonal o impulsiu.

L_{Aeq} Nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A.

L_{AFmàx} Nivell màxim de pressió sonora ponderat A en mitjana temporal ràpida ("fast" 125 ms).

D_{nT,w} Paràmetre de referència per a l'aïllament acústic entre locals: diferència de nivells estandarditzada ponderada, d'acord amb la UNE-EN-ISO 140-4 i la UNE-EN-ISO 717-1.

D_{2m,nT,w} Paràmetre de referència per l'aïllament acústic de façanes: diferència de nivells estandarditzada ponderada, d'acord amb la UNE-EN-ISO 140-5 i la UNE-En-ISO 717-1.

Els termes no definits per aquest article s'interpretaran d'acord a:

- a) Les definicions presents a la legislació específica sobre contaminació acústica.
- b) Els termes acústics no inclosos anteriorment s'interpretaran d'acord amb les normes UNE, EN o ISO.

Article 4: Règim d'intervenció municipal

Correspon a aquest Ajuntament exercir d'ofici o instància de part el control de l'acompliment de la present Ordenança, exigir l'adopció de mesures correctores necessàries, assenyalar limitacions i prohibicions, ordenar les inspeccions que siguin precises i aplicar i executar les sancions corresponents.

II. CRITERIS DE GESTIÓ GENERALS

Article 5: Criteris de prevenció del soroll en la gestió municipal

1. L'Ajuntament tindrà en compte criteris de prevenció de la contaminació acústica per tal de garantir que les actuacions municipals comportin la disminució dels nivells sonors ambientals.

2. En l'activitat pròpia municipal, les mesures de prevenció i disminució s'aplicaran, entre d'altres, en els àmbits següents:

1. L'organització del trànsit en general.
2. Els transports col·lectius urbans.
3. La recollida d'escombraries.
4. La neteja de les vies i espais públics.
5. La ubicació de centres docents, sanitaris, llocs de residència col·lectiva i altres establiments anàlegs, que l'Ajuntament consideri d'especial protecció acústica, en la mesura que les activitats que s'hi realitzen requereixen un ambient especialment silenciós.
6. La consideració de l'impacte acústic en la concessió de llicències d'obres i d'activitats.
7. La planificació i projecte de vies de circulació amb els seus elements d'aïllament i esmoreïment acústic.
8. Els plans de pavimentació de la xarxa viària.
9. La regulació i el control periòdic de qualsevol activitat privada, comercial o lúdica en vies públiques i zones de pública concurrència.
10. El planejament urbanístic en general i el planejament de la mobilitat urbana i interurbana.
11. El disseny de les infraestructures i equipaments municipals.
12. L'adquisició de vehicles, potenciant la utilització de vehicles municipals no sorollosos, com ara bicicletes, vehicles elèctrics, i altres vehicles amb baixos nivells sonors.

3. L'Ajuntament contemplarà les mesures que consideri adients per tal de millorar els nivells de sorolls i de vibracions existents, apropant-los al màxim als criteris de qualitat previstos per a cada zona, mitjançant actuacions com ara:

13. Apantallament acústic.
14. Pavimentació de vies urbanes amb materials absorbents.
15. Equipaments urbans de baixa emissió sonora.
16. Revestiment de paraments verticals amb materials absorbents.

4. L'Ajuntament determinarà de manera periòdica els nivells sonors ambientals del municipi per avaluar les variacions produïdes, el seu grau de correlació amb el Mapa de Capacitat Acústica i, si s'escau, establir mesures de millora acústica.

5. L'Ajuntament adoptarà les mesures pertinents quan es produeixi un soroll gratuït o fàcilment evitable, per tal que finalitzi o disminueixi, independentment de que s'acompleixin els límits sonors.

6. Les tècniques de mesura del soroll s'especifiquen als annexes 2, 3 i 5. Les tècniques de mesura de l'aïllament acústic s'especifiquen en l'annex 4.

Article 6: Drets i deures dels ciutadans

Totes les persones físiques o jurídiques tenen dret a l'accés a la informació sobre la situació acústica del municipi de Riudellots de la Selva, amb la garantia, en tot cas, de la confidencialitat de la identitat del consultant.

Tots els ciutadans de Riudellots de la Selva tenen el deure d'observar les normes sobre conducta que, en relació amb la contaminació acústica, es determinen a la present ordenança.

Article 7: Zones de sensibilitat acústica

Es consideren zones de sensibilitat acústica les parts diferenciades del territori municipal que presenten característiques d'usos del sòl, urbanització, activitat i recepció del nivell sonor semblants. La delimitació d'aquestes zones és fixada per l'Ajuntament mitjançant el Mapa de Capacitat Acústica i estan relacionades a l'annex 1 de la present ordenança.

El mapa de capacitat acústica es modificarà quan es produeixin canvis en l'ordenació urbanística i el planejament viari.

Les zones de sensibilitat acústica s'ajustaran a les disposicions que, sobre la matèria, disposi la legislació específica.

Article 8: Mapa de Capacitat Acústica

El Mapa de capacitat acústica, que s'adjunta a l'annex 1, és l'instrument que assigna els nivells d'immissió dels emissors acústics inclosos en l'àmbit d'aquesta ordenança i en les condicions i característiques assenyalades a l'article 9 de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica.

III. CRITERIS DE REGULACIÓ ESPECÍFICS

3.1. Edificis de nova construcció i grans rehabilitacions

Article 9: Projectes

Els projectes referents a edificis de nova construcció i a grans rehabilitacions que tinguin algun dels usos previstos a l'article 2 de la Norma Bàsica de l'Edificació Condicions Acústiques dels edificis (NBE-CA-88) hauran de justificar els següents aïllaments:

1. Aquest Consistori podrà demanar segons el seu criteri, pel tipus d'obra o per la situació de la mateixa, que es justifiquin els aïllaments mínims establerts a la NBE-CA-88 o norma que la substitueixi.
2. Per als edificis d'ús residencial amb locals en planta baixa d'ús no residencial s'haurà de justificar un aïllament mínim a soroll aeri de 55 dB entre aquests locals i els habitatges adjacents.
3. Pels edificis situats en zones de sensibilitat acústica baixa i zones de soroll, d'acord amb el Mapa de Capacitat Acústica, l'aïllament de façana haurà de ser superior als mínims establerts a l'annex 4.2.

Article 10: Mesures "in situ"

L'Ajuntament podrà exigir, després de l'execució de l'obra i abans de donar el permís de primera ocupació, a tots els edificis de nova construcció i grans rehabilitacions per tal de comprovar que els graus d'aïllament s'ajusten als valors projectats, els certificats de les mesures d'aïllament "in situ" d'una mostra representativa dels elements principals, com a mínim en façana i en separacions horitzontals, i també en separacions verticals entre diferents usuaris.

Les mesures "in situ" d'aïllament entre locals es duran a terme d'acord amb l'establert a l'annex 4.1, i les mesures "in situ" d'aïllament de façana es duran a terme d'acord amb l'establert a l'annex 4.2.

Article 11: Instal·lacions comunitàries

1. En el moment d'atorgar la llicència d'obres, per a les noves edificacions, les grans rehabilitacions i les reformes de les instal·lacions comunitàries s'exigirà, mitjançant certificacions emeses per un tècnic competent, el compliment de la NBE-CA-88, o norma que la substitueixi. Es responsabilitzarà a la direcció d'obra del seu compliment.

Com a mínim, es tindran en compte els següents aspectes:

1. Conduccions en general: els passos a través de particions horitzontals i verticals de canonades i conductes de calefacció, ventilació i climatització, distribució i evacuació d'aigües, i gas hauran de tenir interposat entre el conducte i els elements estructurals de l'edifici sistemes antivibratoris o absorbidors del soroll transmès per estructura.

2. Ascensors: La maquinària de l'ascensor, en el cas de que no sigui hidràulic, disposarà de sistemes antivibratoris o absorbidors del soroll transmès per estructura.

c) Aires condicionats i sistemes de ventilació i climatització: els equips instal·lats han complir els nivells d'immissió màxims admissibles en ambients interiors establerts en la Instrucció Tècnica Complementària 02 (ITE 02.2.3.1) del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE), o normes que les substitueixin.

Preferentment, s'ubicarà, la part externa del sistema, a la teulada o a la coberta, evitant la instal·lació a les immediacions d'alers de teulades, racons o patis, on es puguin originar reflexions que incrementen els nivells de soroll.

Els ventiladors i extractors seran instal·lats de forma que no siguin una font direccional orientada cap a jardins, galeries, finestres i balcons de la proximitat, i estaran provistos dels elements silenciadors necessaris.

S'evitarà l'emissió de tons purs envers el veïnatge mitjançant la instal·lació a les entrades i sortides d'aire dels dispositius adequats.

d) Ancoratges de maquinària i altres mesures antivibratories: les màquines que provoquin vibracions o que puguin transmetre soroll per estructura s'instal·laran amb els elements antivibratoris adequats. Els conductes que surtin directament d'aquestes màquines disposaran de dispositius de separació que impedeixin la transmissió de vibracions. Les brides i suports dels conductes tindran elements antivibratoris, i el pas a través dels murs es realitzarà rodejant el conducte o la canonada amb materials elàstics.

Conduccions elèctriques: s'evitarà la formació de ponts acústics per coincidència a banda i banda de paret d'interruptors, endolls i caixes de connexió.

f) Les portes de garatge, les portes metàl·liques, els transformadors elèctrics i altres elements assimilables susceptibles de provocar sorolls i vibracions s'instal·laran amb els elements antivibratoris necessaris i elements esmorteïdors del soroll, per tal de garantir els criteris de nivell d'immissió a l'exterior i a l'interior dels habitatges propers, segons l'Annex 3.

2. La comunitat de propietaris, i en el seu cas, els usuaris de les instal·lacions, tindran cura del manteniment i bon funcionament de les mateixes.

3.2. Activitats

Article 12: Àmbit d'aplicació

Es consideraran sotmesos als articles d'aquest capítol els establiments de pública concurrència com ara bars, restaurants, terrasses, discoteques i els espais oberts o tancats inclosos en el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/90 (Decret 239/1999, de 31 d'agost) de la Generalitat de Catalunya o que per analogia es puguin incloure. També es consideraran sotmesos als articles d'aquest capítol les activitats industrials, comercials i de serveis subjectes a permís o llicència ambiental, ja siguin activitats públiques o privades.

Article 13: Criteris de regulació

A tots els establiments i activitats els és d'aplicació els valors límits establerts en l'annex 3.

Els projectes dels nous establiments i activitats han de justificar el compliment dels valors de planificació establerts en els annex 3.1.

Article 14: Classificació

Des d'un punt de vista acústic, els establiments i les activitats es classificaran en funció del nivell d'immissió acústica màxim que puguin generar dins el local, a tal efecte s'inclouran en algun dels següents grups:

Grup I: nivell d'immissió igual o superior a 90 dB(A)

Grup II: nivell d'immissió entre 85 i 89 dB(A)
Grup III: nivell d'immissió entre 75 i 84 dB(A)
Grup IV: nivell d'immissió inferior a 75 dB(A)

S'entén per nivell d'immissió el nivell màxim sonor de LAeq que, en condicions normals de funcionament, es genera dins l'establiment o local, mesurats d'acord amb l'annex 3.2.

A títol de referència, el grup I pot incloure establiments amb escenaris i pistes de ball, i també xapisteries, serralleries, tallers de motos i fusteries, el grup II, establiments amb sistemes de reproducció sonora com ara bars musicals, i també tallers de confecció i túnels de rentat, el grup III, bars i restaurants sense música, i també tallers de reparació de vehicles i gimnasos i el grup IV, locutoris i sales d'ordinador.

Article 15: Requeriments tècnics

1. En les activitats que es realitzin en espais tancats s'haurà de justificar els valors mínims d'aïllament acústic respecte dels habitatges més afectats establerts a l'annex 4.1 de la present ordenança. L'aïllament respecte locals amb usos no residencials serà el necessari per garantir un nivell de soroll inferior als valors límits permesos en ambient interior de l'annex 3. L'Ajuntament podrà exigir a l'activitat la comprovació de l'aïllament d'acord amb l'establert en l'Annex 4.1.

Tots els establiments i activitats dels Grups I, II i III hauran de presentar l'estudi d'impacte acústic, d'acord amb l'Annex 10 de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica. Els estudis d'impacte acústic inclouran les millors tècniques disponibles econòmicament viables per tal de reduir al màxim possible el soroll transmès per via aèria i per via estructural als locals i edificis adjacents i contindran els requeriments tècnics següents:

Grup I:

1. L'activitat es portarà a terme amb les portes i finestres tancades, disposant dels elements de ventilació adients, i amb les mesures esmorteïdores pertinents per tal de no superar els valors establerts en l'Annex 3.
2. Es justificarà un aïllament mínim de la façana de 45 dB. L'ajuntament podrà exigir a l'activitat la comprovació de l'aïllament d'acord amb l'establert en l'Annex 4.2.

A més a més pels establiments de pública concurrència:

3. Caldrà tenir doble porta amb molles de retorn, a posició tancada, o altres sistemes equivalents que garanteixin en tot moment l'aïllament en façana en els moments d'entrada i sortida.
4. Caldrà disposar d'un limitador de so calibrat amb registrador per tal d'assegurar que no es sobrepassin en l'habitatge més exposat els valors límit d'immissió establerts en l'annex 3 ni 110 dB(A) de LAFmàx a l'interior.
5. Es cas que a l'interior de l'establiment es sobrepassin els 90 dB(A) s'haurà de col·locar cartells a l'entrada de l'establiment on s'indiqui el següent avís: "Els nivells sonors a l'interior d'aquest local poden produir lesions a l'oïda". Aquest avís haurà de ser perfectament visible tant pel que fa a les seves mides com pel que fa a la il·luminació.

Grup II:

6. L'activitat es portarà a terme amb les portes i finestres tancades, disposant dels elements de ventilació adients, i amb les mesures esmorteïdores pertinents per tal de no superar els valors establerts en l'Annex 3.
7. Es justificarà un aïllament mínim de la façana de 35 dB. L'Ajuntament podrà exigir a l'activitat la comprovació de l'aïllament d'acord amb l'establert en l'Annex 4.2.

A més a més, pels establiments de pública concurrència:

8. Caldrà tenir doble porta amb molles de retorn, a posició tancada, o altres sistemes equivalents que garanteixin en tot moment l'aïllament en façana en els moments d'entrada i sortida.
9. Caldrà disposar d'un limitador de so calibrat per tal d'assegurar que no es sobrepassin en l'habitatge més exposat els valors límit d'immissió establerts en l'annex 3, ni 90 dB(A) de LAFmàx. a l'interior.

Grup III:

A l'activitat se li exigirà el funcionament amb portes i finestres tancades si excedeix el nivell d'immissió exterior segons l'ordenança.

Grup IV:

A les activitats del grup IV no se'ls exigeix estudi d'impacte acústic, però s'haurà de manifestar explícitament en la sol·licitud del permís o llicència ambiental que l'activitat pertany a aquesta categoria. Si l'activitat inclou una o més màquines que generin un nivell LAFmàx superior o igual a 70 dB(A) mesurats a 1 metre de la font se'ls exigeix estudi d'impacte acústic.

Els tècnics responsables dels estudis d'impacte acústic i/o de la direcció d'obra han de certificar, en acabar les obres o instal·lacions, el compliment de les mesures atenuadores projectades que assegurin el compliment dels requeriments establerts en aquesta ordenança. L'Ajuntament podrà exigir a l'activitat la comprovació de l'aïllament d'acord amb l'establert en l'Annex 4.

3.3. Via pública

Article 16: Treballs a la via pública

Els treballs temporals o continuats que es duguin a terme en l'àmbit de la via pública o a cel obert en l'àmbit privat, s'ajustaran a la reglamentació següent:

1. L'horari de treball serà el comprès entre les 8 i les 20 hores i només en dies laborables.
2. En casos excepcionals i només per necessitats d'urgència o per consideració de l'Ajuntament, es podrà autoritzar la realització de treballs temporals fora de l'horari.
3. Els operaris municipals o l'empresa que faci els treballs adoptaran les mesures oportunes per evitar superar els nivells d'immissió fixats a la zona d'acord amb el mapa de capacitat acústica municipal.

Si, per imperatius tècnics o altres motius, no fos possible respectar els nivells d'immissió de la zona de sensibilitat acústica, l'Ajuntament informarà al veïnatge de la franja horària en què es portarà a terme l'actuació.

Article 17: Equips i maquinària

Els equips i la maquinària emprats en obres de construcció, manteniment, enderrocament o instal·lació de serveis a la via pública se subjectaran a les condicions següents:

- a) Els motors de combustió aniran equipats amb silenciadors de gasos de combustió i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions.
 - b) Els compressors i la resta de maquinària d'obres sorollosa que estiguin situats a menys de 50 metres d'edificis ocupats o situats a l'exterior de les obres, funcionaran amb el capot tancat i amb tots els elements de protecció instal·lats, bé pel fabricant, bé amb posterioritat, per amortir els sorolls.
 - c) Els martells pneumàtics, autònoms o no, disposaran d'un mecanisme silenciador de l'admissió i expulsió de l'aire.
4. Les màquines sorolloses que treballin a la via pública i hagin estat manipulades sense autorització prèvia del fabricant podran ser retirades pels responsables municipals.
5. Totes les màquines que actuïn en l'àmbit municipal hauran de complir els següents requisits: Certificat d'homologació CE o Certificat de conformitat CE i placa en la qual s'indiqui el nivell màxim de potència acústica.

Article 18: Activitats de càrrega i descàrrega

Les activitats de càrrega i descàrrega a la via pública no podran superar els nivells d'immissió de la zona i es realitzaran entre les 8 h i les 21 h i només en dies laborables.

L'Ajuntament podrà autoritzar la càrrega o descàrrega de materials a aquelles empreses o comerços que justifiquin tècnicament la impossibilitat d'adaptar-se als horaris establerts en l'apartat anterior.

Als polígons industrials no regirà la limitació horària de càrrega i descàrrega sempre i quan no s'afecti als habitatges propers.

Article 19: Servei de recollida dels residus municipals i neteja de la via pública

El servei municipal de neteja de la via pública haurà de respectar la reglamentació específica per als treballs a la via pública.

L'Ajuntament podrà autoritzar els treballs de neteja, suficients i necessaris, entre les 21 h i les 8 h de l'endemà.

En les licitacions relatives a l'adjudicació del servei de recollida de residus municipals, s'haurà d'incloure l'impacte del soroll en els criteris de valoració de les ofertes.

Article 20: Activitats festives i altres actes a la via pública

1) Les manifestacions populars a la via pública i en altres àmbits públics o privats a cel obert de caràcter comunal o veïnal derivades de la tradició, com ara revetlles, festes tradicionals, fires, cercaviles, etc., així com actes cívics, culturals, reivindicatius, esportius, recreatius excepcionals, fires d'atraccions, mítings i tots els altres que tinguin un caràcter semblant, han de disposar d'autorització municipal expressa, la qual assenyalara les condicions a complir per minimitzar la possible incidència dels sorolls a la via pública segons la zona on tinguin lloc. En tot cas, l'autorització municipal assenyalara l'horari permès i l'obligatorietat d'evitar l'accés del públic als indrets sotmesos a nivells de soroll superiors als 110 dB(A) de LAFmàx.

2) Els mercats a cel obert i la venda ambulat també hauran de comptar amb l'autorització municipal expressa en els termes assenyalats en l'apartat anterior.

3) S'evitarà dur a terme activitats sorolloses com cantar, cridar, fer funcionar aparells de ràdio, televisors, instruments, tocadiscs, missatges publicitaris, altaveus i altres, en una zona de l'àmbit considerat espai públic, que superin els valors límit d'immissió en ambient exterior definits en el mapa de capacitat acústica.

4) La utilització de megafonia en l'àmbit públic només es podrà portar a terme prèvia autorització de l'Ajuntament.

5) Espectacles pirotècnics:

Públics: no es permeten espectacles pirotècnics ni l'ús de petards a menys de 200 metres dels edificis per a usos hospitalaris, cases de repòs o de la tercera edat, centres d'assistència primària, granges o guarderies d'animals, boscos, zones de nidificació, jardins públics o espais que l'Ajuntament consideri que cal preservar.

Privats: no es permet l'ús de petards i altres materials pirotècnics fora dels dies assenyalats per l'Ajuntament. En cas de festes privades caldrà demanar permís a l'Ajuntament, el qual establirà les condicions per a la seva autorització.

6) Campanes horàries: el toc de campanes, en horari nocturn, estarà condicionat als pactes establerts amb els responsables municipals. En cas que hi hagi queixes, l'Ajuntament tractarà de conciliar els interessos dels afectats. S'exceptua aquesta norma en aquells casos en que calgui advertir la població.

Article 21: Avisadors acústics

a) Es prohibeix fer sonar sense causa justificada qualsevol sistema d'avís, siguin alarmes, sirenes, xiulets o qualsevol altre.

b) L'emissió sonora dels sistemes d'avís fixos no pot tenir una durada superior a 1 minut. Finalitzat aquest interval de temps, el sistema d'avís només podrà ser lluminós.

- c) Els propietaris de dependències o edificacions que instal·lin un avís acústic han de posar en coneixement de la Policia Local el domicili on resideixen i un telèfon d'urgència, per tal que un cop avisats d'un possible funcionament anormal, l'interrompin immediatament.
- d) Les proves d'assaig d'aparells d'alarma només es podran fer en la franja horària que va de 9 h a 20 h, previ avís a la Policia Local i en un temps no superior als tres minuts.
- f) En tot moment, la Policia Local podrà fer ús dels mitjans necessaris que estiguin al seu abast per interrompre qualsevol senyal d'avís acústic o lluminós del qual no hagi estat prèviament informada.
- g) En la sol·licitud de la llicència d'obertura d'un establiment cal especificar, a la documentació que s'ha d'aportar, si el local disposa d'algun sistema d'avís acústic, les seves característiques tècniques i, en especial, la intensitat sonora que emet.
- h) L'Ajuntament podrà imposar sancions a tots aquells propietaris o industrials subministradors d'instal·lacions d'avís acústic que incompleixin els apartats anteriors, que mantinguin una instal·lació deficient o que no conservin en bon estat la instal·lació.

3.4. Comportament ciutadà

Article 22: Comportament ciutadà

A les vies públiques i altres àmbits de concurrència pública els ciutadans tindran cura de no dur a terme activitats sorolloses que pertorbin la qualitat de vida dels altres o puguin afectar la salut de les persones. Específicament:

A les vies públiques, altres zones de concurrència pública i a l'interior dels domicilis particulars, a les escales i patis dels habitatges, no es poden realitzar activitats com ara cantar, fer crits o parlar amb un to excessivament alt que puguin molestar les veïns.

La producció de soroll a l'interior dels edificis s'ha de mantenir dins els valors límit que exigeix la convivència ciutadana i el respecte als altres.

Es prohibeix qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè a l'interior dels habitatges, en especial des de les 21 fins a les 8 hores, que provoqui, a l'habitatge més afectat, nivells superiors als valors límit d'immissió que s'estableixen en l'annex 3. El funcionament dels electrodomèstics de qualsevol classe, dels aparells i dels instruments musicals o acústics a l'interior dels habitatges s'hauran d'ajustar també als valors límit d'immissió d'aquests annexes.

No podrà instal·lar-se cap màquina o òrgan en moviment de qualsevol instal·lació sobre parets mitjaneres, sostres, forjats o altres elements estructurals de les edificacions, sense les pertinents mesures correctores.

El funcionament de les instal·lacions de climatització i/o ventilació no ha d'originar en els edificis pròxims valors d'immissió superiors als que s'estableixen en l'annex 3. Si aquestes instal·lacions es troben en patis interiors i interiors d'illa no podran originar, en els edificis més pròxims, valors d'immissió superiors als que s'estableixen en l'annex 3 per ambient exterior per una zona de sensibilitat acústica alta (zona A).

Els propietaris o posseïdors dels animals domèstics han de tenir una cura especial que aquests no pertorbin la vida dels veïns amb crits, cants, sons, ni cap altre tipus de soroll, tant si es troben a l'interior de l'habitatge com si estan en terrasses, passadissos, escales o patis, en especial des de les 22 hores de la nit fins a les 8 hores del matí. A la franja horària restant hauran de situar-se a l'interior de l'habitatge quan, de manera evident, ocasionin molèsties als altres ocupants de l'edifici o edificis veïns.

Els propietaris o posseïdors dels animals seran directament responsables de l'incompliment del que s'indica en l'apartat anteriors.

3.5. Vehicles de motor

Article 23: Condicions dels vehicles

Tots els vehicles de motor que circulin pel terme municipal hauran d'anar equipats amb un silenciador adequat, ja sigui el d'inici o bé un altre homologat, però que funcioni correctament i sense cap dispositiu que l'inutilitzi.

L'emissió de soroll dels vehicles de motor no pot excedir els valors límit definits en l'annex 5.1.

Els procediments i condicions de control dels nivells de soroll en vehicle aturat estan exposats en l'annex 5.2.

Article 24: Condicions d'ús

Queda prohibit l'ús del vehicle de forma que produeixi sorolls innecessaris i molestos, com ara acceleracions brusques, ús de botzines, volum dels aparells de música o qualsevol altre actuació que pertorbi la qualitat acústica de la zona.

IV.- CRITERIS DE REGULACIÓ DE LES VIBRACIONS

Article 25: Mesura de les vibracions

Les vibracions a l'interior dels edificis es determinen i s'avaluen d'acord amb l'establert a la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica.

V.- INSPECCIÓ, CONTROL I RÈGIM SANCIONADOR

5.1.- Inspecció i control

Article 26: Atribucions de l'Ajuntament

Correspon a l'Ajuntament exercir el control del compliment d'aquesta Ordenança, exigir l'adopció de mesures correctores necessàries, assenyalar limitacions, realitzar totes aquelles inspeccions que siguin necessàries i aplicar les sancions corresponents en cas d'incompliment.

L'Ajuntament, d'acord amb la llei 39/1988 reguladora de les hisendes locals, podrà crear una taxa per repercutir el cost de les inspeccions de mesura de soroll sobre el titular del corresponent emissor acústic objecte de la inspecció. L'Ajuntament podrà establir una fiança per poder retirar un vehicle immobilitzat temporalment per incompliment dels nivells límit.

Article 27: Actuació inspectora

L'actuació inspectora podrà ser realitzada pels tècnics municipals designats a l'efecte, pels agents de la policia local, per personal d'entitats de control autoritzades pel departament de Medi Ambient i Habitatge o per personal d'entitats supramunicipals, en funcions d'assistència tècnica al municipi, que en tots els casos gaudiran del caràcter d'agents de l'autoritat, i podran accedir a qualsevol lloc, instal·lació o dependència, de titularitat pública o privada.

El responsable i el titular de la font emissora resten obligats a permetre el seu accés a dins l'activitat per tal de dur a terme la visita d'inspecció. A aquests efectes, els titulars o responsables de les activitats han de fer funcionar les fonts emissores en la forma que se'ls indiqui, per tal que es puguin prendre la mesura de sons i les comprovacions necessàries. En el supòsit d'entrada a domicilis particulars es requerirà previ consentiment del titular o resolució judicial.

Els conductors de vehicles de motor estan obligats a facilitar la comprovació dels nivells d'emissió sonora del vehicle als agents municipals competents.

Article 28: Funcions dels inspectors

El personal designat per a dur a terme les inspeccions tindrà, entre d'altres, les següents funcions:

Accedir, prèvia identificació i amb les autoritzacions que siguin pertinents, en el seu cas, a les activitats, instal·lacions o àmbits generadors o receptors de fonts de sorolls.

Requerir la informació i la documentació administrativa que autoritzi les activitats i instal·lacions objecte de la inspecció.

Procedir a la mesura, avaluació i control necessaris en ordre a comprovar el compliment de les disposicions vigents i les condicions de l'autorització que tingui l'activitat, indústria i vehicles de motor.

Aixecar acta de les actuacions realitzades en l'exercici d'aquestes funcions.

Article 29: Iniciativa de la inspecció

Les inspeccions podran dur-se a terme d'ofici o a instància de part. Les sol·licituds dels interessats contindran a més dels requisits assenyalats a la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les dades precises per a la realització de la visita inspectora.

En els supòsits d'urgència, quan els sorolls resultin altament perturbadors o quan sobrevinguin ocasionalment per ús abusiu, menyscabament o deficient funcionament de les instal·lacions, aparells o equips, la sol·licitud de visita d'inspecció podrà formular-se directament davant dels serveis municipals competents, tant de paraula com per escrit.

Article 30: L'acta d'inspecció

De les comprovacions efectuades en el moment de la inspecció s'estendrà un acta, una còpia de la qual es lliurarà al titular o persona responsable de l'activitat, indústria, vehicle o domicili on s'ha pres la mesura. L'acta dona lloc, si s'escau, a la incoació del corresponent expedient sancionador.

L'acta, en el cas dels vehicles, contindrà dictamen provisional del resultat de la inspecció.

Article 31: Multes coercitives

Amb la finalitat d'obligar a l'adopció de les mesures correctores que siguin procedents, l'autoritat municipal competent podrà imposar multes coercitives successives fins a un màxim de tres consecutives, amb un import màxim de 600 euros cadascuna, que s'aplicaran un cop hagi transcorregut el termini atorgat per l'adopció de les mesures ordenades.

4.2.- Infraccions i sancions

Article 32: Infraccions administratives

Es consideren infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen les obligacions que estableix aquesta Ordenança. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, de conformitat amb la tipificació que estableixen els articles següents.

Article 33: Tipificació de les infraccions administratives

1. Són infraccions molt greus:

1. La superació dels valors límits que siguin aplicables, quan s'hagi produït un dany o menyscabament greu del medi ambient o s'hagi posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones.
2. L'incompliment de les condicions establertes, en matèria de contaminació acústica, en l'autorització ambiental integrada, en l'autorització o aprovació del projecte sotmès a avaluació d'impacte ambiental, en l'autorització que determina la Llicència Ambiental, quan s'hagi produït un dany o menyscabament greu pel medi ambient o s'hagi posat en perill greu la seguretat o salut de les persones.
3. L'incompliment de les normes que estableixin requisits relatius a la protecció de les edificacions contra el soroll, quan es posi en perill greu la seguretat o la salut de les persones.
4. L'incompliment de les obligacions derivades de l'adopció de mesures provisionals assenyalades a l'article 40.
5. La producció de contaminació acústica per sobre dels valors límits establerts en zones de protecció acústica especial i en zones de situació acústica especial.
6. El superar en més de 10 dB(A) els valors límit d'immissió que s'estableixen en l'annex 3.

7. Superar en més de 10 dB(A) els valors límit que estableix l'annex 5 pels vehicles de motor.
8. Posar en funcionament fonts emissores quan se n'hagi ordenat el precinte o la clausura.
9. Impedir o obstruir l'actuació inspectora de manera que retardi l'exercici de les seves funcions.
10. Reincidir en la comissió d'infraccions de caràcter greu en el termini de dos anys.

2. Són infraccions greus:

1. La superació dels valors límits que siguin aplicables, quan no s'hagi produït dany o detriment greu pel medi ambient ni s'hagi posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones.
2. L'incompliment de les condicions establertes en matèria de contaminació acústica aportat als expedient administratiu encaminats a l'obtenció de autoritzacions o llicències relacionades amb l'exercici d'activitats regulades en la Llei d'intervenció integral de l'administració Ambiental (LIIAA).
3. L'ocultació o l'alteració amb malícia de dades relatives a la contaminació acústica aportats als expedients administratiu encaminats a l'obtenció d'autoritzacions o llicències relacionades amb l'exercici d'activitats regulades en la Llei d'Intervenció Integral de l'Administració ambiental (LIIAA).
4. L'impediment, el retard o l'obstrucció de l'activitat inspectora o de control de les Administracions Públiques
5. La no adopció de les mesures correctores requerides per l'Administració competent en cas d'incompliment dels objectius de qualitat acústica.
6. Superar en més de 5 dB(A) els valors límit d'immissió que estableixen l'annex 3.
7. Superar en més de 5 dB(A) els valors límit que estableix l'annex 5.1 pels vehicles de motor.
8. Fer circular vehicles de motor amb silenciadors inadequats o deteriorats, ja sigui el silenciador d'inici o un altre homologat però que no funcioni correctament. Cap dispositiu pot inutilitzar el silenciador.
9. Reincidir en la comissió d'infraccions de caràcter lleu en el termini de dos anys.

3. Són infraccions lleus:

1. La no comunicació a l'administració competent de les dades requerides per aquesta dins dels terminis establerts a l'efecte.
2. La instal·lació i comercialització d'emissors acústics sense acompanyar informació sobre els seus índexs d'emissió, quan aquesta informació sigui exigible conforme la normativa aplicable.
3. Superar fins a un màxim de 5 unitats els valors límits establerts en l'annex 3.
4. Superar fins a un màxim de 5 dB(A) els valors límit que estableix l'annex 5 corresponent als vehicles de motor.
5. L'incompliment de les prescripcions establertes en aquesta ordenança quan no estigui tipificat com a infracció greu o molt greu

Article 34: Responsabilitat

La responsabilitat administrativa per les infraccions d'aquesta Ordenança correspon:

Al titular de l'autorització administrativa, quan es tracti d'activitats considerades per aquesta Ordenança sotmeses a règim d'autorització, llicència o permís ambiental.

A la persona propietària de la font emissora o la persona causant del soroll en la resta de supòsits.

Quan en la infracció haguessin participat diverses persones conjuntament i no sigui possible determinar el grau d'intervenció de les mateixes en la infracció, la responsabilitat de totes elles serà solidària.

Article 35: Sancions

1. Les infraccions tipificades per aquesta Ordenança se sancionen d'acord amb els límits establerts a la Llei estatal 37/2003:

- a) Infraccions lleus: fins a 600 euros.
- b) Infraccions greus: des de 601 fins a 12.000 euros.
- c) Infraccions molt greus: des de 12.001 fins a 300.000 euros.

2. La comissió d'infraccions greus pot implicar, a més de la sanció pecuniària que correspongui, la suspensió temporal de les autoritzacions o llicències municipals en les quals s'hagi establert condicions relatives a la contaminació acústica, durant un termini no superior a sis mesos i el precintat de les fonts emissores.

3. La comissió d'infraccions molt greus pot implicar, a més de la sanció pecuniària que correspongui, la suspensió temporal de l'activitat durant un termini superior a sis mesos o amb caràcter definitiu, la retirada temporal o definitiva de l'autorització i el precintat de les fonts emissores.

4. La resolució que posa fi al procediment sancionador pot acordar, a més de la imposició de la sanció pecuniària que correspongui, l'adopció de mesures correctores i la indemnització per danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de l'actuació infractora.

Article 36: Gradació de les sancions

1. Les sancions establertes per aquesta Ordenança es graduen tenint en compte els criteris següents:

- a) L'afectació de la salut de les persones.
- b) La naturalesa dels perjudicis causats.
- c) L'alteració social causada per la infracció.
- d) La capacitat econòmica de l'infractor.
- e) El benefici derivat de l'activitat infractora.

f) L'existència d'intencionalitat.

g) La reincidència.

h) L'efecte que la infracció produeix sobre la convivència de les persones, en els casos de relacions de veïnatge.

2. A l'efecte d'aquesta Ordenança, es considera reincidència la comissió de més d'una infracció de la mateixa naturalesa en un període de dos anys, declarada per resolució ferma en via administrativa.

Article 37: Prescripció

Les infraccions prescriuran en els següents terminis:

Infraccions molt greus: als tres anys

Infraccions greus: als dos anys

Infraccions lleus: als 6 mesos

Les sancions prescriuran en els següents terminis:

1. Les sancions imposades per faltes molt greus: als tres anys

2. Les sancions imposades per faltes greus: als dos anys

3. Les sancions imposades per faltes lleus: l'any

El termini de prescripció començarà a comptar a partir del dia de la infracció. Per infraccions continuades començarà a comptar a partir del moment en què finalitzi l'acció o omissió que constitueixin la infracció.

Article 38: Procediment

El procediment per a imposar les sancions establertes per aquesta Ordenança es regeix per les normes de procediment administratiu vigents a Catalunya.

Article 39: Òrgans competents

La competència per a la imposició de les sancions per infracció de les normes establertes en aquesta ordenança correspondrà a l'Alcalde.

4.3.- Mesures cautelars i provisionals urgents

Article 40: Mesures cautelars i provisionals urgents per activitats i veïnatge

1. L'Alcalde, en cas d'urgència, i abans de l'inici del procediment, quan la producció de sorolls i vibracions superi els nivells establerts per a la tipificació com a falta greu o molt greu o davant l'incompliment reiterat dels requeriments dirigits a l'adopció de mesures correctores, pot adoptar les mesures provisionals següents:

a) Mesures de correcció, seguretat i control dirigides a impedir la continuïtat de l'acció productora del dany.

b) El precintat de la font emissora.

c) La clausura temporal, total o parcial de l'establiment.

d) La suspensió temporal de l'autorització que habilita per a l'exercici de l'activitat.

2. Les mesures establertes en l'apartat 1 s'han de ratificar, modificar o aixecar en la corresponent resolució d'inici del procediment administratiu sancionador.

3. Les mesures establertes per l'apartat 1 també poden ser adoptades en qualsevol moment del procediment sancionador, per tal d'assegurar l'eficàcia de la resolució final.

Article 41: Diagnòstic i mesures cautelars pels vehicles de motor

El resultat de la inspecció pels vehicles de motor podrà ser:

Favorable: Quan el resultat de la inspecció determini que el nivell de soroll és igual o inferior al permès.

Condicionat: Quan el resultat de la inspecció determina la comissió d'una infracció lleu o greu. En cas de reincidència es considerarà infracció molt greu.

Desfavorable: Quan el resultat de la inspecció determini la comissió d'una infracció molt greu.

S'haurà de prendre mesures en el cas d'incompliment dels límits d'emissió sonora:

Quan el diagnòstic és Condicionat, els agents municipals lliuraran una còpia de l'acta d'inspecció al conductor del vehicle i li requeriran perquè es torni a presentar amb el vehicle abans de 15 dies a l'Ajuntament amb la finalitat de poder realitzar una nova mesura del soroll.

Si transcorregut aquest termini no ha estat presentat de nou el vehicle o bé la nova mesura de soroll superi els límits, s'iniciarà el procediment sancionador i s'adoptaran les mesures indicades pel supòsit de diagnòstic Desfavorable.

En cas d'infracció molt greu el diagnòstic és Desfavorable i els agents immobilitzaran el vehicle i el traslladaran al dipòsit municipal.

Per tal que el propietari del vehicle pugui retirar el vehicle del dipòsit municipal cal que aboni una fiança establerta per l'Ajuntament i la taxa corresponent als dies d'estada del vehicle. Un cop efectuats els tràmits s'aixeca provisionalment la immobilització del vehicle, a l'únic efecte de dur-lo a un taller de reparació i posteriorment presentar-se davant els agents, per fer-ne la comprovació.

La fiança podrà ser recuperada si abans de 15 dies s'obté una nova acta d'inspecció del vehicle on s'indica que el vehicle compleix els límits d'emissió, aixecant-se definitivament la immobilització del vehicle.

En cas contrari, s'iniciarà el procediment sancionador.

Disposició addicional

En previsió dels avenços tecnològics o l'aprovació de noves Normes, els procediments de mesura i valoració establerts en aquesta Ordenança podran ser modificats a partir una proposta aprovada en el Ple Municipal.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions municipals d'igual o inferior rang que s'oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb el contingut d'aquesta Ordenança.

Disposició transitòria

S'estableix un termini de 6 mesos perquè els titulars dels fonts emissores existents de sorolls i vibracions a què es refereix aquesta Ordenança s'adaptin als límits previstos en l'Annex 3 d'aquesta Ordenança.

Disposició final

Aquesta Ordenança entra en vigor als 15 dies de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

ANNEX 1.- MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI

D'acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, en el mapa de capacitat acústica del municipi es poden establir les següents zones de sensibilitat:

Zones A: zona de sensibilitat acústica alta. Adequada per a zones exclusivament residencials, per a l'entorn d'escoles, residències per gent gran i malalts, hospitals, per a habitatges situats al medi rural sense activitats sorolloses properes i per patis interiors d'illa no afectats pel trànsit.

Zones B: zona de sensibilitat acústica moderada. Adequada per a zones residencials urbanes i rurals amb activitats sorolloses properes i/o activitats en planta baixa i per a zones residencials properes a zones industrials.

Zones C: zona de sensibilitat acústica baixa. Adequada per a habitatges atípicament situats dins de zones industrials i per a habitatges exposats a trànsit urbà elevat.

Zona de soroll: a l'entorn d'infraestructures de transport (viari, ferroviari, marítim i aeri). Inclou el territori comprès entre la infraestructura i els punts del territori on es compleixen els límits establerts a la zona de sensibilitat acústica on està situada la infraestructura. En aquestes zones ha d'existir un règim especial en l'atorgament de permisos i llicències.

Zona d'especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA): Zones amb nivells molt baixos de soroll i que es volen preservar expressament. En aquestes zones ha d'existir un règim especial en l'atorgament de permisos i llicències.

Zona acústica de règim especial (ZARE): Zones amb elevada contaminació acústica. Aquestes zones han de tenir establert un pla d'actuacions per aconseguir la progressiva disminució del nivell de soroll existent.

ANNEX 2.- MESURA I AVALUACIÓ DEL SOROLL PRODUÏT PELS MITJANS DE TRANSPORT

1. Àmbit d'aplicació

S'entén per soroll produït pels mitjans de transport el que prové del trànsit dels vehicles de motor, dels ferrocarrils i de l'àmbit portuari. Queda exclòs l'àmbit aeronàutic i aeroportuari.

2. Nivells d'immissió en ambient exterior per infraestructures municipals

Zona de sensibilitat	Nivell d'avaluació LAr en dB(A)		Valors d'atenció	
	Valors límit d'immissió		Període diürn	Període nocturn
	Període diürn	Període nocturn		
A, alta	60	50	65	60
B, moderada	65	55	68	63
C, baixa	70	60	75	70

El període diürn comprèn de les 7 a les 23 h i el període nocturn de les 23 a les 7h.

Períodes d'avaluació o intervals de referència

L'avaluació s'ha de fer durant un període de temps representatiu, entre dilluns i divendres, sempre que no siguin festius ni vigília de festius.

4. Càlcul del nivell d'avaluació, (LAr). En aquest cas $LAr = LAeq$

El nivell d'avaluació es calcula, a partir de mesures que inclouen tot el període horari, o bé es calcula per mostreig a partir de mesures de durada curta (10 min, com a mínim) en diferents intervals de temps, representatius de les variacions del trànsit; hores punta, hores amb calma, etc. El valor que s'obté s'arrodoneix al decibel dB(A) més pròxim.

5. Lloc de mesura

5.1. En les edificacions, el nivell d'avaluació del soroll en l'ambient exterior es mesura situant el micròfon al mig de la finestra completament oberta de les dependències d'ús sensibles al soroll (dormitoris, sales d'estar, menjadors, despatxos d'oficina, aules escolars o d'altres dependències assimilables).

5.2. En les zones encara no construïdes però destinades a l'edificació, es mesura preferentment situant el micròfon entre 3 i 11 m d'altura i en el pla d'emplaçament de la façana més exposada al soroll.

5.3. A peu de carrer es mesura situant el micròfon a la vorera entre 1 i 2 m de distància de les façanes i aproximadament a 1,5 m d'altura. Als valors que s'obtinguin se'ls aplica la correcció de sostreure de 3 dB(A) per tal de trobar el nivell en façana. En cas que la vorera tingui una amplada inferior a 1 m es pot situar el micròfon al mig d'una porta o finestra completament oberta.

5.4. A camp obert es mesura situant el micròfon, com a mínim, entre 20 i 30 m de distància de les vores de la infraestructura i aproximadament a 1,5 m d'altura.

6. Condicions de mesura

Els nivells d'avaluació es determinen en condicions meteorològiques representatives de l'indret on es mesura, usant sempre una pantalla antivent i al damunt d'un ferm suposadament sec.

7. Comprovació de funcionament de l'equip

Abans d'efectuar la mesura s'ha d'ajustar l'equip al nivell de pressió acústica de referència, mitjançant un calibrador sonor o bé un pistòfon, i s'ha de comprovar que aquest nivell es manté després del mesurament.

ANNEX 3.- MESURA I AVALUACIÓ DEL SOROLL PRODUÏT PER LES ACTIVITATS I EL VEÏNATGE

3.1.- A L'AMBIENT EXTERIOR

1. Àmbit d'aplicació

Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per soroll a l'ambient exterior, la contaminació produïda pel soroll i les vibracions que provenen d'un o diversos emissors acústics situats al medi exterior del centre receptor. Engloba el soroll produït per les activitats i el veïnatge: s'entén per soroll produït per les activitats el que prové de les màquines, les instal·lacions... i per soroll produït pel veïnatge el que prové de les activitats domèstiques, del funcionament dels electrodomèstics, els aparells, els instruments musicals o acústics, dels animals domèstics, les veus, els cants, els crits o altres orígens assimilables.

2. Període d'avaluació o interval de referència

El període d'avaluació o interval de referència és el que s'especifica en l'annex 7.

3. Nivells d'immissió pel període d'avaluació o interval de referència determinat en l'annex 7.

Zona de sensibilitat	Nivell d'avaluació L _A r en dB(A) Valors de planificació		Valors límit d'immissió	
	Període diürn	Període nocturn	Període diürn	Període nocturn
A, alta	55	45	60	50
B, moderada	60	50	65	55
C, baixa	65	55	70	60

El període diürn comprèn de les 8 a les 21 h i el període nocturn de les 21 a les 8h.

El nivell d'avaluació es calcula d'acord amb la fórmula:

$$L_{Ar} = LA_{eq} + K1 + K2 + K3, \text{ on:}$$

LA_{eq} és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A, representatiu del període d'avaluació o interval de referència. El resultat s'arrodonirà al decibel dB(A) més pròxim.

$K1$, $K2$ i $K3$ són correccions de nivell, aplicables a cada mesura, d'acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica.

El tècnic és qui, en cada situació i en base al soroll de fons i al soroll a mesurar, establirà els temps de mesura més adients i representatius del període d'avaluació o interval de referència, i justificarà en l'informe la metodologia emprada.

Amb caràcter general, el tècnic mesurarà els sorolls homogenis i continus en el temps (per exemple motors) mitjançant 3 mesures de 10 a 30 segons de durada cadascuna, i per sorolls variables en el temps (per exemple veus o música) mitjançant 3 mesures d'1 a 5 minuts de durada cadascuna. El resultat de la mesura a considerar serà la mediana de les mesures efectuades. Aquest procediment es repetirà per a cada fase de soroll inclosa dins el període d'avaluació o interval de referència.

El resultat final serà la mitjana energètica de totes les fases considerades.

4. Respecte el soroll de fons

Quan el soroll objecte de molèstia es pugui emascarar amb el soroll de fons caldrà efectuar mesures per conèixer el soroll de fons existent. Els factors de correcció s'aplicaran només al soroll que prové de la font emissora.

Si el soroll de fons es troba a menys de 4 dB(A) del soroll total mesurat caldrà efectuar, si és possible, les mesures en un altre moment; en cas de no ser possible, s'especificaran clarament tots els valors obtinguts.

Si el soroll de fons es troba entre 4 i 10 dB(A) per sota del soroll total mesurat caldrà efectuar la correcció per calcular el soroll que prové de l'activitat:

$$L_{Aeq} \text{ activitat} = 10 \cdot \log(10L_{Aeq} \text{ total}/10 - 10L_{Aeq} \text{ fons}/10)$$

Si el soroll de fons es troba per sota del soroll total mesurat en més de 10 dB(A) no caldrà aplicar cap correcció i el soroll que prové de l'activitat es considerarà el soroll total mesurat.

5. Correccions de nivell

5.1. La correcció de nivell K1 s'aplica:

- a) Per al soroll que prové de les activitats i del veïnatge: 5 dB(A) en període diürn i nocturn.
- b) Si el soroll prové de les instal·lacions de ventilació i climatització: 5 dB(A) en període diürn i 8 dB(A) en període nocturn.

5.2. La correcció de nivell K2 pren en consideració els components tonals del soroll en el lloc de la immissió. Per fer una avaluació detallada cal fer les mesures en 1/3 octava, de 20 Hz a 8.000 Hz. Si existeix algun pic (to pur), es calcula L:

$$L = L_t - L_s,$$

L_t nivell de la pressió sonora de la banda f que conté el to pur
 L_s mitjana dels nivells de les dues bandes situades immediatament per sobre i per sota de la freqüència f.

En funció de L i la freqüència del to pur es calcula el factor K2:

	K2 dB(A)	Avaluació detallada		
		de 20 a 125 Hz	de 160 a 400 Hz	més de 500 Hz
No hi ha component tonal	0	$L < 8$	$L < 5$	$L < 3$
Hi ha component tonal net	3	$8 \leq L \leq 12$	$5 \leq L \leq 8$	$3 \leq L \leq 5$
Hi ha component tonal fort	6	$L > 12$	$L > 8$	$L > 5$

Si no és possible fer una avaluació detallada, la correcció de nivell K2 també es pot estimar mitjançant la percepció que es té del soroll en el lloc de la immissió:

Percepció nul·la de components tonals: K2 = 0 dB(A)
 Percepció neta de components tonals: K2 = 3 dB(A)
 Percepció forta de components tonals: K2 = 6 dB(A)

5.3. La correcció de nivell K3 pren en consideració els components impulsius en el lloc de la immissió. El soroll que s'avalua té components impulsius si es perceben sons d'alt nivell de pressió sonora i durada curta. Per a avaluar de manera detallada la presència de components impulsius es calcula:

$$L_i = LA_{eq} - LA_{eq},$$

LA_{eq} és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A.
 LA_{eq} és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A i integrat temporalment en "impulse" (35ms).

En funció de L_i es calcula el factor K3:

	K3 dB(A)	Avaluació detallada
No hi ha components impulsius	0	$L_i < 3 \text{ dB(A)}$
Hi ha percepció neta de components impulsius	3	$3 \text{ dB(A)} \leq L_i \leq 6 \text{ dB(A)}$
Hi ha percepció forta de components impulsius	6	$6 \text{ dB(A)} < L_i$

Si no és possible fer una avaluació detallada, la correcció de nivell K3 també es pot estimar mitjançant la percepció que es té del soroll en el lloc de la immissió:

Percepció nul·la de components impulsius: K3 = 0 dB(A)
 Percepció neta de components impulsius: K3 = 3 dB(A)
 Percepció forta de components impulsius: K3 = 6 dB(A)

6. Lloc de mesura

6.1. En les activitats noves, per a comprovar l'efectivitat de les mesures d'aïllament acústic que consten en el projecte tècnic, la immissió del soroll de les activitats a l'exterior es comprova situant el sonòmetre a l'entorn de la instal·lació.

6.2. En les edificacions, el nivell d'avaluació de soroll a l'ambient exterior es mesura situant el micròfon al mig de la finestra completament oberta de les dependències d'ús sensibles al soroll (dormitoris, sales d'estar, menjadors, despatxos d'oficina, aules escolars o d'altres dependències assimilables).

6.3. En les zones encara no construïdes però destinades a l'edificació, es mesura preferentment situant el micròfon entre 3 i 11 m d'altura i en el pla d'emplaçament de la façana més exposada al soroll.

6.4. A camp obert o en zones de serveis a l'exterior (jardins, parcs, etc.), el nivell de soroll a l'ambient exterior es mesura als llocs on el soroll de l'activitat es percep amb més claredat.

7. Condicions de mesura

Les mesures s'han de determinar en condicions meteorològiques representatives de l'indret on es mesura i usant sempre una pantalla antivent.

8. Comprovació de funcionament de l'equip

Abans d'efectuar les mesures s'ha d'ajustar l'equip al nivell de pressió acústica de referència, mitjançant un calibrador sonor o un pistòfon, i s'ha de comprovar que aquest nivell es manté després de la mesura.

3.2.- A L'AMBIENT INTERIOR

1. Àmbit d'aplicació

Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per soroll produït a l'ambient interior, la combinació produïda pel soroll i les vibracions que provenen d'un o diversos emissors acústics situats al mateix edifici o en edificis contigus al receptor. Engloba el soroll produït per activitats i el soroll produït pel veïnatge:

S'entén per soroll produït per les activitats el que prové de les màquines, les instal·lacions, les obres, etc.

S'entén per soroll produït pel veïnatge, el que prové de les activitats domèstiques, del funcionament dels electrodomèstics, els aparells, els instruments musicals o acústics, dels animals domèstics, les veus, els cants, els crits o altres orígens assimilables.

2. Nivells d'immissió. Període d'avaluació o interval de referència: 60 minuts.

Zona de sensibilitat	Nivell d'avaluació LAr dB(A) Valors límit d'immissió	
	Període diürn	Període nocturn
A, alta	30	25
B, moderada	35	30
C, baixa	35	30

El període diürn comprèn de les 8 a les 21 h i el període nocturn de les 21 a les 8h.

A més, durant el període nocturn tampoc es podrà superar el valor límit de 45 dB(A) de LAFmàx.

El soroll generat per les activitats i el veïnatge no podrà provocar, en locals d'oficines, locals comercials i d'oci nivells superiors als 45 dB(A) de LAeq, ni en locals d'ús industrial superar els 55 dB(A) de LAeq.

El nivell d'avaluació es calcula d'acord amb la fórmula:

$LAr = LAeq + K1 + K2 + K3$, on:

LAeq és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A, representatiu del període d'avaluació. El resultat s'arrodonirà al decibel dB(A) més pròxim.

K1, K2 i K3 són correccions de nivell, aplicables a cada mesura, d'acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica.

El tècnic és qui, en cada situació i en base al soroll de fons i al soroll a mesurar, establirà els temps de mesura més adients i representatius del període d'avaluació o interval de referència, i justificarà en l'informe la metodologia emprada.

Amb caràcter general, el tècnic mesurarà els sorolls homogenis i continus en el temps (per exemple motors) mitjançant 3 mesures de 10 a 30 segons de durada cadascuna, i per sorolls variables en el temps (per exemple veus o música) mitjançant 3 mesures d'1 a 5 minuts de durada cadascuna. El resultat de la mesura a considerar serà la mediana de les mesures efectuades. Aquest procediment es repetirà per a cada fase de soroll inclosa dins el període d'avaluació o interval de referència.

El resultat final serà la mitjana energètica de totes les fases considerades.

3. Respecte el soroll de fons

Quan el soroll objecte de molèstia es pugui emascarar amb el soroll de fons caldrà efectuar mesures per conèixer el soroll de fons existent. Els factors de correcció s'aplicaran només al soroll que prové de la font emissora.

Si el soroll de fons es troba a menys de 4 dB(A) del soroll total mesurat caldrà efectuar, si és possible, les mesures en un altre moment; en cas de no ser possible, s'especificaran clarament tots els valors obtinguts.

Si el soroll de fons es troba entre 4 i 10 dB(A) per sota del soroll total mesurat caldrà efectuar la correcció per calcular el soroll que prové de l'activitat:

$$LA_{eq} \text{ activitat} = 10 \cdot \log(10^{LA_{eq} \text{ total}/10} - 10^{LA_{eq} \text{ fons}/10})$$

Si el soroll de fons es troba per sota del soroll total mesurat en més de 10 dB(A) no caldrà aplicar cap correcció i el soroll que prové de l'activitat es considerarà el soroll total mesurat.

Correccions de nivell

La correcció de nivell K1 de 6 dB s'aplica al soroll de les instal·lacions de l'edifici: calefacció, ventilació, climatització, ascensors, tancaments de portes o d'altres d'assimilables, en període nocturn.

Les correccions de nivell K2 i K3 s'apliquen d'acord amb l'establert a l'annex 3.1.

Lloc de mesura

Cal prendre les precaucions següents:

- Les mesures s'han de fer en dependències sensibles al soroll, que s'han de mantenir totalment tancades durant la mesura.
- S'han de prendre tres posicions de mesura o més en funció de la grandària de la dependència.
- Els punts de mesura es trien a l'atzar, procurant mantenir una distància mínima entre ells d'1,5 m.
- Les distàncies dels micròfons de mesura a les parets, el terra i el sostre han d'ésser superiors a 0,5 m.
- En cas de presència de sons greus i en sales petites, inferiors a 75 m³, almenys una de les mesures s'ha de prendre en una cantonada, a una distància de 0,5 m de les parets adjacents i a l'altura d'on es produeixi el nivell màxim entre 0,5 i 1,5 m.
- En el moment de les mesures només l'operador ha d'ésser present a la dependència on es produeix la immissió interior del soroll.

Comprovació de funcionament de l'equip

Abans d'efectuar la mesura s'ha d'ajustar l'equip al nivell de pressió acústica de referència, mitjançant un calibrador sonor o un pistòfon, i s'ha de comprovar que aquest nivell es manté després de la mesura.

ANNEX 4.- MESURA DE L'AÏLLAMENT ACÚSTIC EN EDIFICACIONS

4.1.- Aïllament acústic al soroll aeri entre locals

Valors mínim d'aïllament a soroll aeri entre els locals de l'establiment o de l'activitat i l'habitatge més afectat DnT,w (dB), en funció del tipus d'activitat, l'horari de funcionament i la sensibilitat acústica de la zona (*).

Zona	Nivells sonors					
	Grup III Entre 75 i 84 dB(A)		Grup II Entre 85 i 89 dB(A)		Grup I Iguals o superiors a 90 dB(A)	
	Període diürn	Període nocturn	Període diürn	Període nocturn	Període diürn	Període Nocturn
A	60	65	65	70	-	-
B i C	55	60	60	65	70	-

(* S'indiquen els valors mínims, en tot cas, l'aïllament que s'haurà d'acreditar serà el necessari per garantir a l'habitatge més afectat un nivell de soroll inferior al valor límit permès en ambient interior.

Horari diürn pels establiments i les activitats: 8 a 21 h.

Horari nocturn pels establiments i les activitats: 21 a 8h.

4.2. Mesura de l'aïllament acústic al soroll aeri entre locals

El paràmetre de referència per a l'aïllament acústic entre locals és la diferència de nivells estandarditzada ponderada, DnT,w .

$$DnT = L1 - L2 + 10 \cdot \log(T/T0) \text{ dB, on}$$

- L1 és el nivell mitjà de pressió sonora en el recinte emissor
- L2 és el nivell mitjà de pressió sonora en el recinte receptor.
- T és el temps de reverberació en el recinte receptor
- T0 és el temps de reverberació de referència. T0 = 0,5s.

S'indicarà sempre el nivell de fons mesurat en el recinte receptor

La metodologia d'aquesta mesura "in situ" és l'establerta a les normes UNE-EN-ISO 140-4 (ISO 140-4:1998) i UNE-EN-ISO 717-1 (ISO 717-1:1996), o per qualsevol altra norma que les substitueixi.

4.2.- Aïllament acústic al soroll aeri de façanes

Valors mínims d'aïllament a soroll aeri de façanes, en zones de soroll i en zones de baixa sensibilitat acústica*. $D2m,nT,w$

Nivell ambiental diürn (LAeq)	Nivell ambiental nocturn (LAeq)	** Valor mínim de D2m,nT,w
< 65 dB(A)	< 60 dB(A)	30 dB
Entre 65 i 70 dB(A)	Entre 60 i 65 dB(A)	35 dB
Entre 70 i 75 dB(A)	Entre 65 i 70 dB(A)	40 dB
Més de 75 dB(A)	Més de 70 dB(A)	45 dB

* D'acord amb el mapa de capacitat acústica del municipi.

** El valor mínim de D2m,nT,w vindrà determinat pel cas més desfavorable, ja sigui referent al nivell ambiental diürn, ja sigui referent al nivell ambiental nocturn.

4.3. Mesura de l'aïllament acústic al soroll aeri de façanes

El paràmetre de referència per l'aïllament acústic de façanes és la diferència de nivells estandarditzada ponderada, D2m,nT,w.

$$D2m,nT = L1,2m - L2 + 10 \cdot \log(T/T0) \text{ dB, on}$$

- L1,2m és el nivell mitjà de pressió sonora exterior a 2 m de la façana
- L2 és el nivell mitjà de pressió sonora en l'interior del local receptor
- T és el temps de reverberació en el recinte receptor
- T0 és el temps de reverberació de referència. T0 = 0,5s.

S'indicarà sempre el nivell de fons mesurat en el recinte receptor

La metodologia d'aquesta mesura "in situ" és l'establerta a les normes UNE-EN-ISO 140-4 (ISO 140-4:1998) i UNE-EN-ISO 717-1 (ISO 717-1:1996), o per qualsevol altra norma que les substitueixi.

ANNEX 5.- VEHICLES DE MOTOR

5.1.- Valors límit

Els valors límit dels vehicles aturats, mesurats segons el mètode de proximitat, són els que figuren en la fitxa d'homologació de cada tipus de vehicle de motor, juntament amb el règim de motor al qual s'ha de fer la mesura.

5.1.1.- Si la fitxa d'homologació presenta el nivell de referència pel tipus de vehicle que es fa el control, la mesura es farà segons el procediment establert i exposat en l'annex 5.2, i s'aplicaran les condicions de funcionament del motor de la situació (1).

El valor límit d'aplicació resultarà de sumar 3dB(A) al nivell de referència.

5.1.2.- Si no es coneix el nivell de referència, la mesura es farà també segons el procediment establert i exposat a l'annex 5.2 i seguint els nivells límits indicats en aquest annex .

Tipus de vehicle	Any de matriculació	Valor límit en dB(A)	
Ciclomotors i motocicletes (la mesura es farà com a màxim a 5.000 r.p.m.)		96	
Altres vehicles	Benzina (motor Otto)	A partir de 1995	94
		Entre 1989 i 1995	98
	Gasoil (motor Dièsel)	Abans de 1989	101
		A partir de 1995	96
	Entre 1989 i 1995	100	
	Abans de 1989	103	

* En qualsevol cas, els valors s'actualitzaran en funció de futures reglamentacions.

5.1.3. D'acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, es considera:

- Infracció molt greu: superar els valors límit en més de 10 unitats.
- Infracció greu: superar els valors límit en més de 5 i fins a un màxim de 10 unitats.
- Infracció lleu: superar els valors límit en un màxim de 5 unitats.

5.2.- Procediment de control del soroll. Mètode del vehicle aturat

El procediment de mesura és el que estableix la Directiva 97/24 per vehicles de motor de dos o tres rodes i la Directiva 81/334 per els altres tipus de vehicles, fent el control de soroll seguint el mètode del vehicle aturat.

5.2.1. Condicions del sonòmetre:

Es mesurarà amb un sonòmetre tipus 1 o, transitòriament, tipus 2. S'ha de fer la comprovació del bon funcionament del sonòmetre abans i després de fer les mesures.

5.2.2. Condicions del tacòmetre

El règim de gir del motor es determinarà amb un tacòmetre extern al vehicle.

5.2.3. Condicions de mesura

Abans de fer les mesures, el vehicle ha d'estar a la temperatura normal de funcionament. Durant la prova s'ha de posar en punt mort, sempre que sigui possible.

El lloc de la prova ha de complir les condicions mínimes següents:

Zona no subjecta a pertorbacions acústiques importants. Pels controls a la via pública, evitar zones excessivament sorolloses. Pot ser adequat a sobre de superfície plana asfaltada, de formigó o qualsevol altre revestiment dur i amb un alt grau de reflexió. No són adequats els sòls de terra.

L'Àrea de mesura serà àmplia, ha de tenir forma de rectangle, com a mínim tres metres sense cap obstacle a seu voltant que distorsioni la mesura. És convenient que tampoc hi hagi persones a prop.

El soroll de fons haurà de ser com a mínim 10 dB(A) inferior als nivells mesurats en les proves.

No es poden fer mesures amb condicions meteorològiques inestables, com ara vent fort o pluja.

5.2.4. Procediment de mesura

5.2.4.1.- Posició del micròfon del sonòmetre

Situar el micròfon del sonòmetre a l'alçada del tub d'escapament i a una distància mai inferior de 20 cm. del terra. Orientar el micròfon a una distància de 50 cm i fent un angle de 45° amb la direcció del tub d'escapament (seria convenient d'utilitzar un trípode per fer de suport al micròfon i un escaire de 50 cm).

En el cas que el sistema d'escapament tingui diversos conductes d'escapament, que no distin entre si més de 30 cm, es fa la mesura en el que està en posició més alta, o bé en direcció a la sortida més pròxima al contorn del vehicle. Si la distància és superior a 30 cm, es fa la mesura en tots i es tindrà en compte el valor més elevat.

Per als vehicles que tinguin una sortida del tub d'escapament vertical, el micròfon s'haurà de situar a l'altura del tub d'escapament, orientat cap a dalt i a una distància de 50 cm del vehicle.

Figura 1. Posició de l'instrument de mesura en ciclomotors, motocicletes i quadricicles
Grafisme no reproduït.

Figura 2. Posició de l'instrument de mesura en vehicles amb tub d'escapament vertical
Grafisme no reproduït.

Figura 3. Posició de l'instrument de mesura en vehicles automòbils
Grafisme no reproduït.

5.2.4.2.- Característiques i nombre de mesures

Es realitzaran, com a mínim, tres mesures.

El nivell sonor expressat en (dB(A)), es dir, amb ponderació freqüencial (A).

Temps d'integració (F) FAST.

L'escala adequada dependrà del sonòmetre, entre 30 i 120 dB(A), entre 60 i 120 dB(A), etc.

5.2.4.3.- Condicions de funcionament del motor

Amb nivells de referència a la fitxa d'homologació:

El nivell sonor es mesurarà durant un període en el qual el motor, es mantindrà breument a un règim de gir estabilitzat a les revolucions que indica la fitxa d'homologació, i durant tot el període de desacceleració fins al règim de ralenti.

Sense nivells de referència a la fitxa d'homologació:

El nivell sonor es mesurarà durant un període en el qual el motor es mantindrà breument a un règim de revolucions màxima, i durant tot el període de desacceleració fins al règim de ralenti. En el cas de ciclomotors i motocicletes es farà com a màxim a 4.500 r.p.m.

5.2.5. Resultats

El valor a considerar en cada mesura és el NIVELL MÀXIM (LAFmàx) de lectura.

Es realitzen tres mesures seguides.

El resultat serà el valor més alt de les tres, sempre i quan les diferències entre elles siguin inferiors a 2 dB(A).

Els valors mesurats s'arrodoniran al decibel més pròxim.

En l'acta de control s'hauran de fer constar totes les dades necessàries i, en particular, els valors mesurats juntament amb el règim de revolucions al qual s'ha fet la mesura.

ANNEX 6.- MODELS D'ACTA

Models no reproduïts

ANNEX 7.- PERÍODE D'AVALUACIÓ O INTERVAL DE REFERÈNCIA PER L'AMBIENT EXTERIOR PER LES ACTIVITATS I EL VEÏNATGE

El període d'avaluació o interval de referència al municipi de Riudellots de la Selva és de 5 minuts. Aquest període es defineix d'acord amb les característiques del municipi i el grau d'exigència requerit.

Annex 4. Fitxes de soroll dels receptors estudiats en el treball de camp.
Taula resum dels resultats obtinguts en el treball de camp:

Núm.	Localització	LeqT	Qualificació	Zona de Sensibilitat
1	C/ del Eucaliptus, 3	57,2 dB	Nuclis urbans	Moderada
2	Josep Pla, 15	62,4 dB	Nuclis urbans	Moderada
3	C/ Llevant, 12	47,2 dB	Nuclis urbans	Moderada
4	C/ Migjorn, 5	54,5 dB	Nuclis urbans	Moderada
5	C/ del Bosc, 21	50,2 dB	Nuclis urbans	Baixa
6	Plaça Mas Joals, 15	49,1 dB	Nuclis urbans	Moderada
7	C/ Mas Joals, 14	51,5 dB	Nuclis urbans	Moderada
8	Av. Països Catalans, 9	57,0 dB	Nuclis urbans	Moderada
9	C/ Verge de Núria, 20	53,7 dB	Nuclis urbans	Moderada
10	C/ Catalunya, 11	51,7 dB	Nuclis urbans	Moderada
11	C/ de la Cellera, 2	52,8 dB	Nuclis urbans	Moderada
12	Can Josep Boades	53,4 dB	Nuclis urbans	Moderada
13	Can Calderó nou	53,9 dB	Entorn rural	Alta
14	Can Ribot	48,6 dB	Entorn rural	Alta
15	Cal Queco	50,0 dB	Entorn rural	Alta
16	Casa vora el camí del veïnat de Can Buixó	47,5 dB	Entorn rural	Alta
17	Can Masgrau	50,1 dB	Entorn rural	Alta
18	Can Brugada	48,8 dB	Entorn rural	Alta
19	Mas Serra	49,0 dB	Entorn rural	Alta
20	Polingeses Llevant, Ferros Manxa	61,0 dB	Polígon industrial	Moderada
21	Polingeses Comexi	67,3 dB	Polígon industrial	Moderada
22	Polingeses Taller Mecànic Alofra	63,7 dB	Polígon industrial	Moderada
23	Polingeses Magvi	69,8 dB	Polígon industrial	Moderada
24	Rest. Via Augusta	67,6 dB	Polígon industrial	Moderada
25	Rest. Les Oliveres	62,3 dB	Polígon industrial	Moderada
26	Polingeses Smooth Sander	62,2 dB	Polígon industrial	Moderada
27	Escorxador Frio de la Selva (Friselva)	63,7 dB	Polígon industrial	Moderada
28	Polingeses Tipsa	55,3 dB	Polígon industrial	Moderada
29	Acebsa	67,9 dB	Polígon industrial	Moderada
30	Friusa	64,7 dB	Polígon industrial	Moderada
31	Frigorífics Costa Brava	61,1 dB	Polígon industrial	Moderada
32	Piscines municipals	48,6 dB	Proximitat polígon industrial	Alta
33	Can Mesquita	54,1 dB	Proximitat polígon industrial	Alta
34	Casa d'en Joan Boades	63,9 dB	Proximitat polígon industrial	Moderada
35	Can Regàs	60,7 dB	Proximitat polígon industrial	Moderada
36	Can Boils	58,1 dB	Proximitat d'Infraestructures	Moderada
37	Novotel	56,6 dB	Proximitat d'Infraestructures	Alta
38	Casa davant Roberlo	66,9 dB	Proximitat d'Infraestructures	Baixa
39	Can Sargatal	74,4 dB	Proximitat d'Infraestructures	Baixa
40	Mas Fàbregas	66,8 dB	Proximitat d'Infraestructures	Moderada
41	Rest. La Roca Petita	66,5 dB	Proximitat d'Infraestructures	Moderada
42	Centre per la gent gran La Selva	65,9 dB	Proximitat d'Infraestructures	Moderada
43	Ca n'Esgleyes	68,4 dB	Proximitat d'Infraestructures	Baixa
44	C/ Estació, 5	67,2 dB	Proximitat d'Infraestructures	Baixa
45	C/ de l'Estació	70,3 dB	Proximitat d'Infraestructures	Baixa
46	Can Banyes	69,8 dB	Proximitat d'Infraestructures	Baixa
47	Mas Siurana	54,0 dB	Proximitat d'Infraestructures	Moderada
48	Mas Riurola	58,1 dB	Proximitat d'Infraestructures	Moderada
49	Veïnat de l'Estació s/n	58,6 dB	Proximitat d'Infraestructures	Moderada
50	Can Gener	58,6 dB	Proximitat d'Infraestructures	Moderada

Núm. 13839

**AJUNTAMENT DE
ROSES**

Edicte sobre baixes d'ofici del padró municipal d'habitants

Exp. 4431/06

De conformitat amb l'establert per l'article 72 del Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, s'ha incoat d'ofici expedient per donar de baixa del padró municipal d'habitant a les persones

relacionades a continuació, ja que s'ha constatat que des de fa temps no resideixen el el domicili on consten incrites:

OUAFAE BOUASSAB
OUARDA EL HAMMOUTI
AHMED EL IDRISSE
FATIMA EL OUAALITI
ALBERT FUGUET MORALES
ABDESSALAM HAMDI
DOUAE KHTIRA
NATALIA MIRC
JEAN PIERRE MURARO
SWEN TORSTEN PROSKE

URSULA PROSKE
LUIS GABRIEL TUDOR
SABINA TUDOR
VIRGINICA TUDOR
GARY EDWARD WAKE

Atès que no s'ha pogut practicar la notificació, ja que es desconeix el domicili actual dels interessats o be per absència d'aquest en el moment de la notificació, s'efectua mitjançant anunci al tauler d'edictes de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, perquè dins els termini de 15 dies a comptar des de la data